




Sisson's

Splash

WATER BASED GLOSS PAINT
for wood & metal



LOW
ODOUR



High Performance
Exterior & Interior Coating



Algae & Fungus
Resistant



No Added
Lead & Mercury

Sissons

Quality is Our True Colour™



Apple Delight **9990W**



Celestial Blue **7081W**



Flesh **9303W**



Scroll **9982W**



Magnolia **9984W**



Nursery Blue **115W**



Teh Tarik **0597W**



Chiffon **9983W**



Lime **9307W**



Aqua Marine **9991W**



Brown Velvet **3045W**



Primrose **0599W**



Apple **606W**



Turquoise **8038W**



Woodland **0341W**



Cream **3040W**



Estuary **0342W**



Capri **802W**

Colours presented are as close as modern printing techniques allow.


Warna yang tertera adalah se hampir mana yang dibenarkan oleh teknik pencetakan moden.

所示色彩是现代印刷技术所能达到的最接近的颜色。



Splash

WATER BASED GLOSS PAINT
for wood & metal



Orchid

9993W



Rosy Pink

0598W



Lavender

8037W



Masquerade

9305W



Fun Hong

9612W




Sherbet

9304W



Mist Blue

9306W



Maple

0707W




Honey Gold

0340W



Tangerine

0004W



Dawn

9095W



French Grey

9093W



Mandolin

0339W



Heritage

0706W



Battleship Grey

601W



Persian Grey

9097W



Glazier White

9301W

Also available in
Super White 9102W
& Black 9103W.

Juga terdapat dalam warna
Super White 9102W
& Black 9103W.

亦备有 Super White 9102W
& Black 9103W。

Splash a touch of premium elegance to your lifestyle, in vivid, high gloss colours that stay true time after time.

Serlahkan citarasa tersendiri anda dengan keanggunan warna kilat premium yang pasti menawan dan tahan lasak.

让您的生活添上一份最时尚的持久高品质光面彩色，并呈现出您的独特品味。

Splash is a water based first grade alkyd fungicidal gloss paint for interior and exterior use. It is suitable for wood and metal substrates. All colours are light resisting and may be intermixed.

SURFACE PREPARATION:

Surfaces to be painted must be dry, clean and free from grease and rust.

Primer: New and bare work must be primed with the appropriate primer (see Sissons Technical Data Sheet).

Thinning: Water if needed.

Application: Splash should be stirred thoroughly before use and applied over a good hard drying undercoat such as Sissons Splash Water Based Undercoat. Splash is suitable for applications by brush or spray.

Drying Time: Surface Dry : 1 – 2 hours
Hard Dry : 4 – 6 hours
Recoating Time : After 6 hours

Number Of Coats: For extra durability 2 coats may be applied.

Coverage: Approximately 12 – 18 m² per litre.

Cleaning Up: Clean with water immediately after use.

Splash cat kilat berasaskan air memberi perlindungan anti kulat khas untuk permukaan kayu dan logam di dalam dan di luar. Semua warna adalah terdiri daripada cat tahan cahaya dan boleh dicampur antara satu sama lain.

PERSEDIAAN PADA PERMUKAAN:

Permukaan dinding yang hendak dicat mestilah bersih, kering dan bebas dari kesan minyak atau karat.

Cat Asas: Permukaan baru hendaklah disapukan dengan cat asas yang sesuai (sila rujuk risalah Teknikal Data Sissons).

Pencairan: Pencairan dengan air jika perlu.

Penggunaan: Splash perlu dikacau sepenuhnya sebelum digunakan dan disapukan pada lapisan cat alas seperti Cat Alas Berasaskan Air Sissons Splash yang telah kering sepenuhnya. Splash sesuai digunakan dengan berus atau semburan.

Tempoh Pengeringan: Permukaan Kering : 1 – 2 jam
Pengerian Keras : 4 – 6 jam
Boleh Cat Semula : Selepas 6 jam

Jumlah Lapisan: Untuk hasil yang tahan lama, sapukan sebanyak 2 lapisan.

Kadar Luas Penggunaan: Anggaran 12 – 18 m² seliter.

Pembersihan: Bersihkan dengan air sebaik sahaja selepas digunakan.

雪碧水性醇酸杀真菌剂光面漆，适用于室内及室外。它可用于木质及金属表面。所有的颜色都抗光并可互相混合。

表层处理：

涂漆的表层必需干燥，清洁并且无油脂以及无锈物。

底漆：

第一次的油漆工程前必需先打上一层合适的底漆。（请参阅时新技术性资料列表）

稀释：

如有必要可使用清水。

应用方法：

雪碧在使用之前必须先仔细搅拌均匀，然后涂抹在一层良好的干性防蚀涂层之上，例如是Sissons Splash水溶性醇酸底漆。涂漆时可使用毛刷或喷射方式。

干透时间： 表干时间 : 1 – 2 小时
实干时间 : 4 – 6 小时
重涂间隔为 : 6 小时之后

涂漆层数：

若要达到额外的持久效果，需涂漆2层。

用量：

每公升大约12 – 18平方米。

清洗：

使用后需即刻以清水清洗。